








## COSSES A SERTIR PRÉ-ISOLÉES




- Cuivre électrolytique (exceptés clips et languettes : laiton)
- Etamage résistant à la corrosion
- Manchon en PVC
- Insertion du fil aisée grâce au fût conique

Isolant	Rouge		Bleu		Jaune	
	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>		1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		4 - 6 mm <sup>2</sup>	
Section admissible	Référence	Ø Vis (mm)	Référence	Ø Vis (mm)	Référence	Ø Vis (mm)
 <p>Cosses à plage ronde</p>	IR 1522 VG	2	IR 2522 VG	2	IR 632 VG	3
	IR 1532 VG	3	IR 2532 VG	3	IR 637 VG	3,5
	IR 1537 VG	3,5	IR 2537 VG	3,5	IR 643 VG	4
	IR 1543 VG	4	IR 2543 VG	4	IR 653 VG	5
	IR 1553 VG	5	IR 2553 VG	5	IR 665 VG	6
	IR 1565 VG	6	IR 2565 VG	6	IR 685 VG	8
	IR 1585 VG	8	IR 2585 VG	8	IR 610 VG	10
	IR 1510 VG	10	IR 2510 VG	10	IR 612 VG	12
IR 1512 VG	12	IR 2512 VG	12			
 <p>Cosses à fourche</p>	IF 1532 VG	3	IF 2532 VG	3	IF 637 VG	3,5
	IF 1537 VG	3,5	IF 2537 VG	3,5	IF 643 VG	4
	IF 1543 VG	4	IF 2543 VG	4	IF 653 VG	5
	IF 1553 VG	5	IF 2553 VG	5	IF 665 VG	6
	IF 1565 VG	6	IF 2565 VG	6	IF 685 VG	8
	IF 610 VG	10	IF 612 VG	12		
 <p>Embouts plats Largeur = 3 mm</p>	IBL 1510 VG	Longueur	IBL 259 VG	Longueur	IBL 610 VG	Longueur
	IBL 1511 VG	10	IBL 2518 VG	9		
	IBL 1514 VG	11		18		
	IBL 1518 VG	14				
 <p>Embouts ronds Ø 1,7 mm Ø 2,6 mm</p>	IP 1595 VG	9,5	IP 2595 VG	9,5	IP 614 VG	14
	IP 1512 VG	12	IP 2512 VG	12		
 <p>Clips femelles</p>	IPO 1528 CG	pour languette de 2,8 x 0,5	IPO 2548 CG	pour languette de 4,8 x 0,5	IPO 663 CG	pour languette de 6,3 x 0,8
	IPO 1528 XCG	2,8 x 0,8	IPO 2548 XCG	4,8 x 0,8	IPO 695 CG	9,5 x 1,2
	IPO 1548 CG	4,8 x 0,5	IPO 2563 CG	6,3 x 0,8		
	IPO 1548 XCG	4,8 x 0,8	IPO 2580 CG	8,0 x 0,8		
	IPO 1563 CG	6,3 x 0,8				
 <p>Languettes mâles</p>	IPO 1563 CG	6,3 x 0,8	IPO 2563 CG	6,3 x 0,8	IPO 663 CG	6,3 x 0,8
 <p>Clips femelles entièrement isolés</p>	IPO 1528 TICG	2,8 x 0,5	IPO 2548 TICG	4,8 x 0,5	IPO 663 TICG	6,3 x 0,8
	IPO 1528 XTICG	2,8 x 0,8	IPO 2548 XTICG	4,8 x 0,8		
	IPO 1548 TICG	4,8 x 0,5	IPO 2563 TICG	6,3 x 0,8		
	IPO 1548 XTICG	4,8 x 0,8				
	IPO 1563 TICG	6,3 x 0,8				

**KT 15**

Pince à sertir à cliquet pour cosses pré-isolées de 0,5 mm à 6 mm<sup>2</sup>



**KT 13**

Pince à sertir à cliquet pour cosses non-isolées de 0,5 mm à 6 mm<sup>2</sup>

